



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

美国Intermec
 美国斑马Zebra
 美国Datamax
 美国科立得Cognitive
 美国Printronix
 日本佐藤Sato
 日本Ring
 日本Toshiba-Tec
 日本新盛shinsei
 日本西铁城citizen
 台湾Godex
 台湾TSC
 韩国Woosim
 德国CAB

条码扫描器

美国intermec
 美国Symbol
 美国HHP(honeywell)
 美国Metrologic
 美国Microscan
 美国PSC
 意大利Datalogic
 福建新大陆

台湾IMC

台湾Gyoung
 台湾CipherLAB
 日本DENSO
 日本Opticon
 日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
 美国Symbol
 美国Metrologic
 美国HHP(honeywell)
 美国双成
 日本DENSO
 日本Casio
 日本keyence
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3
 福建新大陆
 台湾CipherLAB
 台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
 标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带
 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

台湾TSC TTP-384M宽幅条码打印机



TTP-384M是TSCTM针对需求大尺寸、高打印质量卷标所全新开发的多功能工业等级条形码打印机。机身结构系以铝合金铸造而成，坚固、精确且稳定度高，充分满足使用者处理各种宽幅标签之打印需求。

TTP-384M以工业型高标准产品规格、高质量打印表现、多功能基本配备、人性化操作接口，提供客户同等级宽幅标签打印设备中最经济的选择！TTP-384M应用范围包含警语标示、运输物流、仓储管理、规范性标签及其它多种材质打印，并可同时打印多排小标签，不需分次处理，大幅提升工作效率、降低营运成本。

TTP-384M可使用的纸张宽度最大可达 9.5英寸，于 300 DPI 高分辨率下打印宽度可达 8.64 英寸，最高打印速度可达每秒 4 英寸。TSCTM TTP-384M 之特色除了配备大尺寸 LCD 显示面板，操作简便外，其碳带容量最大长度可达 600 公尺、标签耗材最大外径 8.2 英寸、纸张置于中于机体之设计，让纸卷的装卸及调整更加容易。采用铝合金铸造机身，更有效提升条形码机的稳定性及耐用度。TTP-384M 标准配备包含时间日期计数器 (RTC)、串行埠、并列埠、内部以太网网络打印服务器、USB2.0 和 PS/2 键盘连接介面；内建内存规格为 32 MB SDRAM、8 MB FLASH，同时配备一个SD 卡内存扩充槽，使用者得以最低廉的成本将内存容量扩充至 4 GB。

TSCTM TTP-384M 的设计理念为：简单沉稳、操作容易、经济实惠，以同理心，提供客户一部质量优越、稳定耐用、价格合理的宽幅条形码标签打印机，打破市场长期以来工业型机种的价格迷思！

适用范围

物流仓储使用之规范性标签
 复杂图案内容之应用
 货箱、栈板、货柜标签
 库存控管标签
 环境警告标语
 油桶警示标签
 工厂用户大量打印
 多排标签

产品规格

产品名称	TTP-384M
列印模式	热转式/热敏式
解析度	300dpi (12dots/mm)
列印速度	2, 3, 4 ips 可選用
最大列印宽度	219.5 mm (8.64")
最大列印长度	1270 mm (50")
记忆体	8 MB Flash Memory 32 MB SDRAM SD 記憶卡插槽可擴充記憶體至 4 GB
感測器	可調式感應器：穿透式 (間距紙張,紙張用盡,可調範圍4"~8"); 反射式 (黑線標記,全域可調) 碳帶用盡感應器 碳帶轉速感應器 印字頭抬起感應器
中央處理器	32-bit RISC CPU
外壳	主結構：鋁合金鑄造；金屬外殼；含透明視窗設計
操作开关	一個電源開關及六個操作按鈕
操作面板	顯示幕 128 X 64畫素及背光顯示
尺寸	440 mm (W) × 336 mm (H) × 504 mm (D) 或 17.32" (W) × 13.23" (H) × 19.84" (D)
重量	23.2公斤
指令集	TSPL-EZTM
內建字型	八種點陣英數字型 八種字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19(OCR-B), 21x27(OCR-B), 14x25(OCR-A)] 一套Monotype? 向量字型引擎及CG Triumvirate Bold Condensed Scalable Font向量字型並可下載Windows字型使用
日期/時間產生器	標準
條碼	一維條碼：Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, RSS-Stacked, RSS14, Code 11 二維條碼：PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
字型及條碼旋轉	0, 90, 180, 270
紙張類型	連續紙, 間距紙, 穿孔紙, 折疊紙, 黑標紙 ? 等
紙張寬度	101.6 ~ 241.3 mm (4" ~ 9.5")
紙張長度(切刀模式)	101.6 ~ 215.9 mm (4" ~ 8.5")
紙張厚度	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
紙卷軸心尺寸	76.2 mm (3")
紙張長度	25.4 ~ 1270 mm (1" ~ 50")

環境條件	操作環境 : 5 ~ 40°C , 20% ~ 85% 溼度 (非凝結) 儲存環境 : -40 ~ 60°C, 5% ~ 90% 溼度 (非凝結)
安規認證	FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TUV
配件	BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟快速安裝手冊 USB傳輸線 電源線 碳帶回收紙筒
客戶選配	切刀模組 單機操作鍵盤 (KP-200 Plus、KU-007 Plus) 藍芽模組

版權所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

