



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

韩国 woosim 条码打印机

条码打印机

- 美国 Intermec
- 美国斑马 Zebra
- 美国 Datamax
- 美国科立得 Cognitive
- 美国 Printronix
- 日本佐藤 Sato
- 日本 Ring
- 日本 Toshiba-Tec
- 日本新盛 shinsai
- 日本西铁城 citizen
- 台湾 Godex
- 台湾 TSC
- 韩国 Woosim
- 德国 CAB

条码扫描器

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 Metrologic
- 美国 Microscan
- 美国 PSC
- 意大利 Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾 IMC
- 台湾 Gyoung
- 台湾 CipherLAB
- 日本 DENSO
- 日本 Opticon
- 日本东研 tohken

数据采集终端

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 Metrologic
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本 DENSO
- 日本 Casio
- 日本 keyence
- 韩国蓝鸟 bluebird
- 韩国 M3
- 福建新大陆
- 台湾 CipherLAB
- 台湾 Gyoung

无线局域网

- 美国 intermec
- 美国 Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC 系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Woosim PORTI-S30/40 2英寸便携式打印机

便利功能(General Features)

- 超小机体精巧别致 (尺寸: 75×103×36毫米)
- 超轻量化易于携带 (仅重: 237克)
- 超静音直接热敏打印
- 高速度打印 (50毫米/秒)
- 高精度打印 (203dpi: 8点阵/毫米)
- 提供红外接口和串口双接口
- 轻松装卸打印卷纸
- 先进的条码打印技术
- 自我检测便于维护
- 支持多种操作系统 (Microsoft Windows CE,98/me/ Palm OS compatible)

技术规格(Technical Specifications)

规格	指标
打印方法	直接热敏打印
装纸方式	卷纸式便捷装卸
字符线数	40cpl
字符大小	9×24点阵, 12×24点阵
有效点数	832点阵
打印精度	203dpi, 8点阵
打印密度	8点阵/毫米
打印宽度	2英寸 (48毫米, 384点阵)
打印速度	50毫米/秒 最大值
外型尺寸(W×D×H)	75×103×36毫米
重量	237克 (含电池重量)
通讯接口	Serial(RS-232C), IrDA Ver.1.0(SIR)
供纸类型	热敏打印卷纸
条码支持	Label roll(57mm wide.φ30 orφ40) PDF417(2-dimension), Code 128, Code 39, UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR, 12/5
电池	充电电池 7.2VDC? 880mAh (Ni-MH)
电池持续时间	1小时持续打印
电池充电器	输入 (85~240VAC, 50~60Hz) 输出 (8.4VDC), 4小时满电
打印头寿命	50千米
工作相对湿度	10 ~ 80% (非浓缩比例)
工作相对温度	0 ~ 40℃

应用范围(Applications)

交易所, 娱乐场所, 服务行业, 运输行业, 旅游销售 等, 适用于多种可移动式电脑, 如 掌上电脑, 笔记本电脑, 移动PC 等。

标准附件(Standard Accessories)

充电器, 打印卷纸, 串口线, 便携皮质护套。

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

