



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

韩国 woosim 条码打印机

条码打印机

- 美国 Intermec
- 美国斑马 Zebra
- 美国 Datamax
- 美国科立得 Cognitive

- 日本 佐藤 Sato
- 日本 Ring
- 日本 Toshiba-Tec
- 日本新盛 shinsei
- 日本西铁城 citizen
- 台湾 Godex
- 台湾 TSC
- 韩国 Woosim
- 德国 CAB

条码扫描器

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 Metrologic
- 美国 Microscan
- 美国 PSC

- 意大利 Datalogic
- 福建新大陆

- 台湾 IMC
- 台湾 Gyoung
- 台湾 CipherLAB
- 日本 DENSO
- 日本 Opticon
- 日本东研 tohken

数据采集终端

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 Metrologic
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本 DENSO
- 日本 Casio
- 日本 keyence
- 韩国蓝鸟 bluebird
- 韩国 M3
- 福建新大陆
- 台湾 CipherLAB
- 台湾 Gyoung

无线局域网

- 美国 intermec
- 美国 Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC 系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Woosim PORTI-WC40 条码打印机

Features

- Pocket size (138.4 x 88.5 x 45.7mm)
- Light weight (420g) for true mobility
- Very silent printing thru direct thermal printing method
- High speed (50mm/sec, MAX)
- High resolution (203dpi, 8dots/mm)
- UART, Bluetooth Ver2.0 interface
- Support text and graphic printing
- Support bit-image(logo) download
- Easier paper roll loading by CLAMSHELL design
- MSR : ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811 (2/3 Track)
- Easier maintenance with self-diagnostic
- Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)
- Microsoft Windows XP / 2000 / VISTA OS compatible

Specification

Item

- Printing
- Characters per line
- Optional Characters
- Character size
- Resolution
- Print width
- Printing speed
- Dimensions (WxDxH)
- Weight
- Interface
- MSR
- Paper supplied
- Barcode
- Black mark
- H/W Spec.
- Receive buffer size
- Battery
- Battery duration
- AC adaptor
- Operating temperature
- Storage temperature
- MCBF(Mean Cycle Between failure)

Specification

- Direct thermal line printing
- 92cpl
- Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Turkish, Greek, Japanese, Persian, Latin9 and Others upon request.
- Eng. : 9x24dots, 12x24dots
- Kor. : 16x24dots [24x24dots]
- 203dpi, 8dots/mm
- 4-inch (104mm, 832dots)
- 50mm/sec
- 138.4 x 88.5 x 45.7mm
- 420g
- UART, Bluetooth Ver2.0
- ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811 (2/3 Track)
- Thermal roll paper, label roll (113 -0.5mm wide, 38?)
- 1-dimension : Code128, EAN 128, Code39, I2/5, Code93 UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR
- 2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Matrix
- Support black mark detection
- MCU : 32bit RISC, FLASH : 4M bytes, RAM : 8M bytes
- 1M bytes
- Rechargeable 7.4V DC, 1,400mAh(Li-ion)
- 1 hour continuous printing
- Input(100~250VAC, 50~60Hz)
- Output(8.4VDC/0.8A), 4hours full charge time
- 10°C ~ 50°C
- 10°C ~ 70°C
- Mechanical 37,000,000 lines
- Head Approximately 50Km

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

