



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

韩国 woosim 条码打印机

条码打印机

- 美国 Intermec
- 美国斑马 Zebra
- 美国 Datamax
- 美国科立得 Cognitive
- 美国 Printronix
- 日本 佐藤 Sato
- 日本 Ring
- 日本 Toshiba-Tec
- 日本 新盛 shinsei
- 日本 西铁城 citizen
- 台湾 Godex
- 台湾 TSC
- 韩国 Woosim
- 德国 CAB

条码扫描器

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 Metrologic
- 美国 Microscan
- 美国 PSC
- 意大利 Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾 IMC
- 台湾 Gyoung
- 台湾 CipherLAB
- 日本 DENSO
- 日本 Opticon
- 日本 东研 tohken

数据采集终端

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 Metrologic
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 双成
- 日本 DENSO
- 日本 Casio
- 日本 keyence
- 韩国 蓝鸟 bluebird
- 韩国 M3
- 福建新大陆
- 台湾 CipherLAB
- 台湾 Gyoung

无线局域网

- 美国 intermec
- 美国 Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC 系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Woosim PORTI-SC40N 条码打印机

Features

- Pocket size (80.5 x 113.5 x 46mm)
- Light weight(300g) for true mobility
- Very silent printing thru direct thermal printing method
- High speed (80mm/sec, MAX)
- High resolution (203dpi:8dots/mm)
- UART or TTL, Bluetooth Ver2.0 interface
- Support Magnetic Stripe Reader
- Graphic LCD (128 * 32 dots) with Backlight
- Support text and graphic printing
- Easier paper roll loading by CLAMSHELL design
- Easier maintenance with self-diagnostics
- Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)
- Microsoft Windows ME / XP / 2000 / VISTA OS compatible

Specification

Item	Specification
Printing method	Direct thermal line printing
Characters per line	42cpl (MAX)
Optional Characters	Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Tukish, Greek, Japanese, Persian, Latin9 and Others upon request.
Character size	Eng. : 9x24dots, 12x24dots Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Resolution	203dpi, 8dots/mm
Print width	2-inch (48mm, 384dots)
Printing speed	80mm/sec (MAX)
Dimensions (WxDxH)	80.5 x 113.5x 46mm
Weight	300g
Interface	UART or TTL, Bluetooth Ver2.0
Paper supplied	Thermal roll paper, (57mm wide, 40?)
Barcode	1-dimension : Code128, EAN 128, Code39, I2/5, Code93 UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR 2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Matrix
Black mark	Support black mark detection
H/W Spec.	MCU : 32bit RISC, FLASH : 4M bytes, RAM : 8M bytes
Receive buffer size	1M bytes
MSR	ISO 7810/7811/7812
LCD	1&2 or 2&3 Track Reading 128*32 Dots FSTN
Battery	Rechargeable 7.4V DC 1,200mAh (Li-ion)
Battery duration	1 hour continuous printing
AC adapter	Input(100~250VAC, 50~60Hz) Output(8.4VDC/0.8A), 4hours full charge time
Operating temperature	-10°C ~ 50°C
Storage temperature	-10°C ~ 70°C
MCBF(Mean Cycle Between failure)	Mechanical 37,000,000 lines Head Approximately 50Km

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

