



条码产品

韩国 woosim 条码打印机

条码打印机

- 美国 Intermec
- 美国斑马 Zebra
- 美国 Datamax
- 美国科立得 Cognitive
- 美国 Printronix
- 日本 佐藤 Sato
- 日本 Ring
- 日本 Toshiba-Tec
- 日本新盛 shinsei
- 日本西铁城 citizen
- 台湾 Godex
- 台湾 TSC
- 韩国 Woosim
- 德国 CAB

条码扫描器

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 Metrologic
- 美国 Microscan
- 美国 PSC
- 意大利 Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾 IMC
- 台湾 Gyoung
- 台湾 CipherLAB
- 日本 DENSO
- 日本 Opticon
- 日本东研 tohken

数据采集终端

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 Metrologic
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本 DENSO
- 日本 Casio
- 日本 keyence
- 韩国蓝鸟 bluebird
- 韩国 M3
- 福建新大陆
- 台湾 CipherLAB
- 台湾 Gyoung

无线局域网

- 美国 intermec
- 美国 Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Woosim PORTI-SW40/45条码打印机

Features

- Pocket size (107.5 x 88.5 x 45mm)
- High speed (60mm/sec)
- 203 dpi : 8 dots/mm
- UART or TTL, IrDA Ver1.0(SIR) or Bluetooth Ver2.0 interface
- Support text and graphic printing.
- Support bit-image(logo) download.
- Easier paper roll loading by CLAMSHELL design.
- Easier maintenance with self-diagnostic.
- Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)
- Microsoft Windows XP / 2000 / VISTA OS compatible.

Applications

- Mobile POS, Field sales and service, Transportation, Hospitality, Parking, Utility billing, Safety, Material management.

Specification

Item	Specification
Printing	Direct thermal line printing
Characters per line	SW40 : 64cpl (MAX) SW45 : 64cpl (9*24), 48cpl (12*24) , 24cpl (24*24) Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Turkish, Greek, Japanese, Persian, Latin9 and Others upon request.
Optional Characters	Eng. : 9x24dots, 12x24dots Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Character size	203dpi, 8dots/mm
Resolution	3-inch (72mm, 576dots)
Print width	60mm/sec (MAX)
Printing speed	SW40 : 107.5 x 88.5 x 45mm SW45 : 107.5 x 98.5 x 50mm
Dimensions (WxDxH)	SW40 : 360g, SW45 : 380g
Weight	UART or TTL
Interface	Bluetooth Ver2.0 or IrDA Ver 1.0 Thermal roll paper, label roll
Paper supplied	(SW40 : 80mm wide, 38") (SW45 : 80mm wide, 45") 1-dimension : Code128, EAN 128, Code39, I2/5, Code93 UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR 2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Matrix
Barcode	Support black mark detection MCU : 32bit RISC, FLASH : 4M bytes, RAM : 8M bytes 1M bytes
Black mark	Rechargeable 7.4V DC, 1,400mAh(Li-ion)
H/W Spec.	1 hour continuous printing
Receive buffer size	Input(100~250VAC, 50~60Hz)
Battery	Output(8.4VDC/0.8A), 4hours full charge time
Battery duration	-10°C ~ 50°C
AC adaptor	-10°C ~ 70°C
Operating temperature	Mechanical 37,000,000 lines
Storage temperature	Head Approximately 50Km
MCBF(Mead Cycle Between failure)	

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

