



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



**条码产品**

韩国 woosim 条码打印机

**条码打印机**

- 美国 Intermec
- 美国斑马 Zebra
- 美国 Datamax
- 美国科立得 Cognitive
- 美国 Printronix
- 日本 佐藤 Sato
- 日本 Ring
- 日本 Toshiba-Tec
- 日本新盛 shinsei
- 日本西铁城 citizen
- 台湾 Godex
- 台湾 TSC
- 韩国 Woosim
- 德国 CAB

**条码扫描器**

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国 Metrologic
- 美国 Microscan
- 美国 PSC
- 意大利 Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾 IMC
- 台湾 Gyoung
- 台湾 CipherLAB
- 日本 DENSO
- 日本 Opticon
- 日本东研 tohken

**数据采集终端**

- 美国 intermec
- 美国 Symbol
- 美国 Metrologic
- 美国 HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本 DENSO
- 日本 Casio
- 日本 keyence
- 韩国蓝鸟 bluebird
- 韩国 M3
- 福建新大陆
- 台湾 CipherLAB
- 台湾 Gyoung

**无线局域网**

- 美国 intermec
- 美国 Symbol

**不干胶标签**

**条码碳带**

- IMC 系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

**条码打印软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**



**Woosim PORTI-SWC40 条码打印机**

**Features**  
 Pocket size (107.4 X 88.5 X 45 mm)  
 High speed (60mm/sec)  
 203 dpi : 8 dots/mm  
 Serial(UART or TTL), Bluetooth Ver2.0 or IrDA interface  
 Support text and graphic printing.  
 MSR : ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811 (2/3 Track)  
 Support bit-image(logo) download.  
 Easier paper roll loading by CLAMSHELL design.  
 Easier maintenance with self-diagnostic.  
 Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)  
 Microsoft Windows XP / 2000 / VISTA OS compatible.

**Specification**

Item	Specification
Printing	Direct thermal line printing
Characters per line	64cpl
Optional Characters	Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Turkish, Greek, Japanese, Persian, Latin9 and Others upon request.
Character size	Eng. : 9x24dots, 12x24dots
Resolution	Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Print width	203dpi, 8dots/mm
Printing speed	3-inch (72mm, 576dots)
Dimensions (WxDxH)	60mm/sec
Weight	107.4 X 88.5 X 45 mm
Interface	335g
MSR	Serial(UART or TTL), Bluetooth Ver2.0 or IrDA Ver1.0
Paper supplied	ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811 (2/3 Track)
Barcode	Thermal roll paper, label roll (80mm wide, 38?)
Black mark	1-dimension : Code128, EAN 128, Code39, I2/5, Code93 UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR
H/W Spec.	2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Matrix
Receive buffer size	Support black mark detection
Battery	MCU : 32bit RISC, FLASH : 4M bytes, RAM : 8M bytes
Battery duration	1M bytes
AC adaptor	Rechargeable 7.4V DC, 1,400mAh(Li-ion)
Operating temperature	1 hour continuous printing
Storage temperature	Input(100~250VAC, 50~60Hz)
MCBF(Mead Cycle Between failure)	Output(8.4VDC/0.8A), 4hours full charge time
	-10°C ~ 50°C
	-10°C ~ 70°C
	Mechanical
	Head
	37,000,000 lines
	Approximately 50Km

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技  
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

