



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

美国Zebra条形码机

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronic
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec

美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Zebra R170xi 条码打印机

工业级的 170XiIIIPlus 打印机能够胜任要求严格的按需和按批量合规标签打印任务, 如: AIAG、ODETTE 和 UCC/EAN-128。
主要参数

打印机分辨率 300dpi
打印方式 热转印/热敏方式
打印速度 203mm/s
打印宽度 168mm
最大打印长度 991mm
标签宽度 51-180mm
标签厚度 0.076-0.305mm
碳带长度 45000mm
碳带宽度 51-170mm
内存 Flash: 4MB; SDRAM: 16MB
接口类型 RS-232C/RS-422/485, USB2.0接口, IEEE 1284
字符集 IBM Code Page 850 International 字符, 图形符号
字体 标准位图 Zebra 字体集, A,B,C,D,E(OCR-B),F,G,H(OCR-A), GS, 平滑向量字体, (CG Triumvirate 粗体压缩字)
Zebra R170Xi(300dpi)其他参数可选配件 附加字体, RS-422/485 多分支, 用户界面, 介质提供轴, 介质回卷轴, 线性 PCMCIA 卡, ATA PCMCIA卡或CompactFlash (CF) 卡
电源电压 90-264V
电源频率 48-62Hz

外观参数

重量 30.5kg
颜色 灰色
尺寸 495.3×334.4×393.7mm
长度(mm) 495.3
宽度(mm) 334.4
高度(mm) 393.7

环境参数

工作温度(°C) 5-40
工作湿度 20%-85%
存储温度(°C) -40-60
存储湿度 5%-85%

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

