



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

台湾CipherLAB条形码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



CipherLAB 1166/1266 BT 无线线性成像扫描仪

CipherLab 1166/1266/1266 BT激光扫描仪可漫游100米(328英尺)到工作和客户需要的地方。即使超出BT范围,它仍能批量采集和储存数据或存入缓冲区,一旦返回范围后即可上传。1166/1266/1266的通信底座最多可与七款CipherLab BT扫描仪共享,让您的投资能够发挥更大作用。1166/1266/1266 BT激光扫描仪将给您带来高效率和高附加值,适合零售、制造、仓储和医疗保健业。
CipherLAB 1166/1266 BT扫描仪配备安全的线性图像阅读器,可连接至 100 米 (328 英尺) 内工作和客户需要的任何地方。即使超出范围仍能采集数据,一旦返回到工作范围内即可将数据上传。1166/1266 的通信底座最多可与七款 CipherLab BT扫描仪共享,让您的投资能够发挥更大作用。这款 1166/1266 无线BT扫描仪将给您带来高效率和高附加值。

产品特点

1166蓝牙CCD条码扫描器特性
线性图像式扫描仪,可进行 100 米以内的无线连接
超出范围时可进行多达 256 次扫描,或者批量扫描并存储多达 8195 次扫描
可最多和七款 CipherLab BT扫描仪共享 3666 通信底座
一次充电可使用长达 39 小时或扫描 28,000 次
提供 ScanManager 软件
适合恶劣环境,可耐受多次摔落至水泥地
支持多种界面,使用BT配置文件可与任何主机通信

1266蓝牙长距离激光条码扫描器特性

激光扫描仪可在 63 厘米 (25 英寸) 之外读取数据,可在 100 米之内进行无线连接
超出范围时可进行多达 256 次扫描,或者进行批量扫描并存储多达 8192 次扫描
最多可和七款 CipherLab BT扫描仪共享 3666 通信底座
一次充电可使用长达 45 小时或扫描 32,000 次
提供 ScanManager 软件
适合恶劣环境,可耐受多次摔落至水泥地
支持多种界面,使用BT配置文件可与任何主机通信

详细参数

型号	1166	1266
模组	Bluetooth Class 2 (2.4 GHz) Version 1.2	
RF (覆盖范围/可视距)	100 m / 328 ft.	
Standard profile	SPP, HID或通过3666基站	
传感器	3648 pixels	激光
光源	红光630nm	可见激光650±15nm
分辨率	4 mil	3 mil
景深	2 to 33 cm / 0.8 to 13 in.	1 to 63 cm / 0.4 to 24.8 in.
扫描角度	Pitch± 70°Skew ± 70°	
扫描速率	100次/秒	
PCS	最小45%	
支持界面	RS232 / Keyboard Wedge / USB HID / USB Virtual COM	
可读条码	?Codabar,Code 39,Code 93,Code 128,Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,Pharmacodes,Plessey,RSS14,Telepen,UPC/EAN,and more	
可编程特性	Data editing,interface selection,symbology configuration	
支持语言	US and UK English,French,Italian,Belgian,Norwegian,Swedish, Spanish ,Portuguese,German	
重量 (包含电池)	200 g / 7.1 oz.	210 g / 7.4 oz.
颜色	深灰色	
开关	Micro switch 微调开关	
电压	DC 5V ± 5% (with adapter) / 3.7 V 700mAh Li-ion battery	
耗能耗		
电源	待机/扫描/最大	12mA / 85 mA / 150mA
温度	操作: 0°C to 50°C/3 2°F to 122°F ? 存储: -20°C to 60°C/-4 °F to 140°F	
操作环境	湿度 (非结露)	操作: 10% to 90% 存储: 0% to 95%
	抗震	1.2米水泥地垂直落下
	电流释放	Conforms to ± 15KV air discharge and ± 8KV contact discharge
	安全过检	FCC/CE/C-tick/BSMI/MIC/VCCI

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

