



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

日本DENSO条形码扫描器

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronix
日本佐藤Sato

日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen

台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC

意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO

日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

DENSO QK10 条码扫描器



产品特性

新一代的多用途扫描器，可以扫描手机上的条码和QR码
QK11突破了传统QR码媒介的限制，使得读取液晶屏幕上的QR码成为可能。它不但可以用来读取QR码，也可以用来读取各种条码，把它优越的读取性能发挥到极致。
内置照明光源，可以读取无背景光源物体上的QR码

参数:

扫描 可识别条码类型 液晶屏 QR Code, Micro QR, EAN-13/8, UPC-A/E
纸和标签 QR Code, Micro QR, EAN-13/8, UPC-A/E
(with Add-On), ITF, Codebar (NW-7),
CODE39, CODE128(EAN-128)
分辨率 二维码 0.33 mm
条码 EAN (0.25 mm), UPC (0.26 mm)
景深 背景灯亮 50 x 38 mm
背景灯灭 40 x 30 mm
读取位置 7 mm
读取确认 LED (Power reading, Buzzer)
通讯介质 RS232C
传输速度 9600 ~ 115.2 kbps
电源 输入电源 AC Adapter
操作温度 0 ~ 40°C
湿度 10 ~ 85 % RH (non condensing)
重量 370 g

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

