



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



## 条码产品

意大利Datalogic条码扫描器

### 条码打印机

美国Intermec  
 美国斑马Zebra  
 美国Datamax  
 美国科立得Cognitive  
 美国Printronix  
 日本佐藤Sato  
 日本Ring  
 日本Toshiba-Tec  
 日本新盛shinsei  
 日本西铁城citizen  
 台湾Godex  
 台湾TSC  
 韩国Woosim  
 德国CAB

### 条码扫描器

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国HHP(honeywell)  
 美国Metrologic  
 美国Microscan  
 美国PSC  
 意大利Datalogic  
 福建新大陆  
 台湾IMC  
 台湾Gyoung  
 台湾CipherLAB  
 日本DENSO  
 日本Opticon  
 日本东研tohken

### 数据采集终端

美国intermec  
 美国Symbol  
 美国Metrologic  
 美国HHP(honeywell)  
 美国双成  
 日本DENSO  
 日本Casio  
 日本keyence  
 韩国蓝鸟bluebird  
 韩国M3  
 福建新大陆  
 台湾CipherLAB  
 台湾Gyoung

### 无线局域网

美国intermec  
 美国Symbol

### 不干胶标签

### 条码碳带

IMC系列碳带  
 标准腊基碳带  
 混合基碳带  
 树脂基碳带  
 水洗布专用树脂碳带

### 条码打印软件

### 条码检测仪

### 条码打印机配件



### Datalogic Magellan 3200VSi 台面高性能条码阅读器

麦哲伦™3200VSi条形码阅读器将Datalogic的新型成像技术引入到大流量定点销售。这是第一台条形码扫描器,它保留了高性能全向激光扫描器的扫描速度和宽大扫描角度的同时,引入了成像技术的好处。它的成像技术对于难以阅读的条形码,如破损码,超规格误差,印刷质量糟糕和GS1 DataBar条码™代码,提供了出色的表现,并同时支持线性一维码(1D)与二维码标签解码。麦哲伦3200VSi成像仪能够同时适应掠过扫描和演示扫描,确保了最高的生产力和人体工程学。

拥有著名的麦哲伦产品的质量和可靠性,麦哲伦3200VSi成像仪实现全固态设计,不需要使用激光模块或旋转马达,使产品的可靠性达到新的水平,确保多年的无后顾之忧的使用。

其独特的功能目前还没有任何销售点扫描器可以提供,包括微型SD卡阅读器,以帮助软件管理,升级和维护。管理麦哲伦3200VSi软件是非常灵活的,包括多种方法来加载新的软件或修改现有的配置文件和应用固件版本。由于麦哲伦3200VSi扫描器大多数功能是基于软件的,新功能的补充非常简单,甚至在初始安装后。这增加了扫描器的使用寿命,保护您的公司的长期技术投资。

麦哲伦产品的其他功能,包括诊断报告,主机下载和生产率指数报告™,允许管理着使用扫描器的数据以提高扫描量和管理扫描器维护。Datalogic的Illumix™智能照明技术优化了图像采集水平,使之可以读取移动电话,掌上电脑或电脑显示屏上的条形码。

#### 译码能力

一维码/线性码  
 对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码  
 二维码

Aztec Code  
 Data Matrix  
 ECC200 只  
 MaxiCode  
 QR Code  
 堆栈码  
 GS1 DataBar Composites  
 GS1 DataBar Expanded Stacked  
 GS1 DataBar Stacked  
 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional  
 MicroPDF417  
 PDF417  
 电器

交流电要求  
 交流输入  
 90-264 VAC, 47-63 Hz  
 功耗  
 休眠模式  
 2.0 Watts  
 工作状态(最大值)  
 8.75 Watts  
 工作状态(标称值)  
 2.8 Watts  
 环境

ESD静电保护(空中放电)  
 25 kV  
 温度  
 储藏/运输  
 -40 至 70 °C / -40 至 158 °F  
 工作状态  
 0 至 40 °C / 32 至 104 °F  
 湿度(非冷凝)  
 5 - 95%  
 环境光  
 0 至 86,100 lux  
 接口

IBM 46xx  
 OEM (IBM) USB  
 RS-232  
 USB  
 辅助端口  
 RS-232端口供电  
 键盘口  
 可选特性

EAS防盗特性  
 Checkpoint 系统  
 内置EAS防盗硬件与 Counterpoint IV, V, VI and VII 型号兼容  
 Sensormatic  
 成功读取通知  
 增值特性  
 主机下载  
 效率指标报告™ (PIR)  
 诊断报告  
 物理参数

尺寸  
 14.2 x 15.2 x 8.2 cm / 5.6 x 6.0 x 3.2 in  
 重量  
 0.6 kg / 1.3 lb  
 识读性能

光源  
 照明  
 Multiple diffused 625nm LEDs  
 分辨率 (最大)  
 5 mil  
 影像感应器  
 1280 x 1024  
 影像捕捉  
 图像格式  
 BMP, JPEG  
 打印对比度 (最小)  
 25%  
 识读指示  
 成功传输  
 蜂鸣器 (音调和音量可调)  
 识读LED  
 识读率 (最大)  
 39 Million pixels per second  
 识读角度  
 卷曲度  
 0 - 360°  
 斜度  
 +/- 65°  
 歪曲度 (偏离)  
 +/- 75°  
 识读高度  
 14.0 cm / 5.5 in  
 扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。  
 视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils  
 0 至 15.2 cm / 0 至 6.0 in  
 13 mils  
 0 至 20.3 cm / 0 至 8.0 in  
 20 mils  
 0 至 22.9 cm / 0 至 9.0 in  
 5 mils  
 1.3 至 6.4 cm / 0.5 至 2.5 in  
 7.5 mils  
 1.3 至 11.4 cm / 0.5 至 4.5 in  
 Safety & Regulatory

影像等级  
 EN60825-1 Class 1 LED  
 IEC 60825-1 Class 1 LED 产品  
 机构认证  
 The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.  
 The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.  
 环境符合  
 符合中国RoHS  
 符合欧盟RoHS  
 应用程序

Magellan™ OSP  
 麦哲伦屏幕编程 (OSP) 的组态软件是免费下载  
 OPOS / JavaPOS  
 JavaPOS应用程序可以免费下载  
 OPOS应用程序可以免费下载  
 Remote Host Download  
 较低的服务成本并提高了运营效率  
 保修

3年

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
 地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.cn  
 电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

