



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

意大利Datalogic条码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Datalogic PowerScan 7000激光条码扫描器

业界领先的环境性能,具有良好的抗震性、密封性和耐温性.优良的影像摄取和全方位、一点即扫的标签读取性能.带有集成电缆固定器和不锈钢挂钩的人体工学、过压成型的外套.明亮的瞄准照明可确保在不同照明条件下快速、可靠地扫描.提供灵活的安装和存储附件.扫描仪经久耐用,具有业界领先的五年担保.

技术参数

重量	283.50 g / 10 oz (不带电缆)
尺寸	高 190 mm 宽 75 mm 长 115 mm
操作温度范围	-30° 至 50° C / -22° 至 122° F
储存温度范围	-40° 至 60° C / -40° 至 158° F
湿度	5 至 95% NC
防水与防尘性	IEC529 IP65DW 级
抗震性	MIL-STD-810E
抗撞击性	可承受50次从2 m / 6.5' 高度摔落到水泥地的多次撞击
光源	红色照明LED: 626nm ± 30nm 绿色瞄准LED: 526nm ± 30nm
成像器分辨率	VGA Plus, 752 x 480 像素
周围光线强度	0 至 100,000 Lux
斜度	±40°
歪曲度	±40°
工作电压	4.0 VDC 至 14 VDC
工作电流 (平均)	扫描瞄准: 470 mA @ 5V 并行瞄准: 700 mA @ 5 V
待机电流 (平均)	正常模式: 100 mA @ 5.5V 低源耗模式: 55 mA @ 5.5V
主机通讯	RS-232C、键盘接口、USB
译码能力	
线性:	Code 11 Code 128 Interleaved 2 of 5 RSS
	Code 39 Codabar UPC/EAN/JAN
	Code 93 Code 2 of 5 更多其它条形码
二维	PDF-417 Maxicode Aztec Mesas 其它
	MicroPDF Aztec EAN-UCC Composites
	Code 49 QR Code Data Matrix

邮政编码	Postnet Canadian Post British Post
	China Post Japanese Post 其它
	KIX Planet Code
OCR	OCR-A OCR-B 其它

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：