



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



**条码产品**

意大利Datalogic条码扫描器

**条码打印机**

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

**条码扫描器**

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic

**福建新大陆**

- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

**数据采集终端**

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

**无线局域网**

- 美国intermec
- 美国Symbol

**不干胶标签**

**条码碳带**

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

**条码打印软件**

**条码检测仪**

**条码打印机配件**



**Datalogic PowerScan 7000BT无线条码扫描器**

Bluetooth Wireless Technology with up to 100 m / 328' range . Can be used with connectivity through the Base Station or directly to other Bluetooth devices . Best dust and water sealing (IP65) on the market . Industry leading standard range depth of field (DOF) . Full multi-interface capability

**技术参数**

<b>條碼能力</b>	UPC/EAN/JAN EAN 128 Italian Pharmacode 39 P2 /P5 add-ons MSI/Plessey Code 93 Code 39 Standard 2 of 5 Codabar Micro PDF Code 128 Code 128 add-ons Code 128 ISBT PDF-417 Interleaved 2 of 5 Code 11 IATA RSS-14/Limited/Expanded (linear & stacked) Composites CC-A and CC-B (only RS composites)
操作溫度範圍	0° 至50° C/32° 至122° F
儲存溫度範圍	-20 to 60° C / -4° to 140° F (Scanner/Battery) / -40 to 60° C / -40° to 140° F (Base)
防水與防塵性	IECS29 IP53DW
濕度	作業: 5 至 95% NC, 存放/運輸: 5 至 95% NC
抗撞擊性	可承受從1.5m 處跌落到水泥地面
抗震性	符合 MIL STD-810E 的要求
Minimum Resolution	3 mil minimum element size
Skew (Yaw)	± 60°
Pitch	± 65°
Roll	± 40°
充電	Base Station requires Datalogic Scanning approved power supply In Base Station: Less than 4 hours In Optional Charger: Less than 4 hours
主機端連線	RS-232, Keyboard Wedge, USB, Wand Emulation, IBM 46XX, and USB (IBM SurePos). In addition to standard PC/AT/PS/2, the keyboard wedge interface supports the following: Wyse 55, 60, 120, 150, etc.; IBM 347X/3487/31XX; Digital VT220, 240, 320, 420, 510, 520; Sun 420, ITX, and Sparc 5/10.

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

