



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- [首页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码知识](#)
[联系我们](#)
[条码新闻](#)
[人才招聘](#)



条码产品

美国HHP条码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

HHP Voyager 1200g 单线激光扫描器



Voyager 1200g 单线激光扫描器  
1200g 产品预览

对于低质量和破损条码具有卓越的扫描性能, 可大大减少手工数据输入的需求, 堪称一款省心省力的一维扫描解决方案, 极大地保证了工作效率。

具备一流的演示扫描性能, 通过目标检测和自动检测台检测和配置, 可大大提高一次扫描通过率。

提供极佳的开箱即用体验, 支架无需工具即可安装完成, 可自动检测台检测与配置, 并能够自动进行接口检测和配置。

采用当代人体工学设计, 在光滑轻盈的构造中融合了适用多数手型的指槽设计, 保证了操作员的的舒适度和工作效率。

CodeGate® 技术帮助用户在数据传输之前确保需要扫描的条码已正确扫描, 使扫描仪更适用于菜单扫描应用

多个接口设计, 每个扫描仪上都配有支持USB、 keyboard wedge和RS232的接口, 大大降低了成本。

电源  
46-00525 STD 电源: 美标插头, 1.0A @ 5.2VDC, 90-255VAC @

电缆  
CBL-500-300-C00 STK 电缆: USB, 黑色, A型, 3m (9.8'), 缠绕式, 5V 主机电源

CBL-500-300-S00 STK 电缆: USB, 黑色, A型, 3m (9.8'), 直式, 5V 主机电源

CBL-020-300-C00 电缆: RS232 (5V 信号压), 黑色, DB9 母线, 3m (9.8'), 缠绕式, 5V外接电源, 在pin9 时可选主机电源, STD

CBL-120-300-C00 电缆: RS232C (+/-12V信号压), 黑色, DB9 母线, 3m (9.8'), 缠绕式, 5V外接电源, 在pin9 时可选主机电源, STD

CBL-220-300-C00 电缆: RS232 (+5V信号压); 黑色, DB9父线; 3m (9.8'), 缠绕式, 在pin9 时可选主机电源, STD

CBL-420-300-C00 电缆: RS232 Aux, 黑色, 3m (9.8'), 缠绕式, 用于连接到 Honeywell Stratos 扫描仪STD

CBL-500-500-C00 STD 电缆: USB, 黑色, A型, 5m (16.4'), 缠绕式, 5V主机电源

CBL-503-300-C00 STD 电缆: USB, 黑色, 恒定12V, 3m (9.8'), 缠绕式, 5V 主机电源

CBL-600-400-C00 STD 电缆: IBM 46xx Port 9b, 12V 电源, 缠绕式, 4m (13.1')

CBL-720-300-C00 电缆: Keyboard Wedge (KBW), 黑色, PS2, 3m (9.8'), 缠绕式, 5V外接电源, 在pin9 时可选主机电源, STD

支架/固定支架  
STND-19R02-002-4 支架: 灰色, 支架高19cm (7.5"), Voyager式刚性塑料杆, 三脚承重支架, Voyager 1200 杯型口 STK

HOLDER-004-U STD 固定支架: 台式或壁挂式安装用

HOLDER-005-W STD 固定支架: 壁式挂钩

STND-23F02-002-4 支架: 灰色, 支架高23cm (9"), 活性杆, 三脚承重支架, Voyager 1200杯型口STD

STND-23F03-002-4 支架: 灰色, 支架 23cm (9")活性杆, 中型通用承重支架, Voyager 1200杯型口STD

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技  
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn  
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

