



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

福建新大陆条形码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



新大陆NLS-HR200 条码扫描器

NLS-HR200 系列手持式条码阅读器, 设计精巧, 外形美观, 手感良好。产品按IP54工业等级设计, 具有防尘防水抗跌落特性, 可用于各种恶劣环境下的条码识读。

产品性能
应用适应性
该产品设计精巧, 良好的人体适应性, 提供固定支架配套, 支持蓝牙无线通讯, 具有IP54工业等级的防尘防水功能, 可支持各种市场应用。
技术性能?
采用自主的核心技, 完全由本公司独立设计制造。包含光学系统、光电耦合系统、图形数字化、编解码、图形处理、嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读全部国际标准一维条码和主流二维码 (QR Code, Datamatrix, PDF417, Aztec, Maxicode, 龙贝码等); 识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提供的应用配套, 识读用户自定义的各种条码

详细参数:

识读参数	
识读模式	CMOS摄像
分辨率	752 * 480
接口	RS232 / HID-KBW / UDP / USB COM Port Emulation / HID-POS / PS2-KBW / BlueTooth
识读码制	二维条码
	一维条码
识读精度	≥ 3mil
提供光源	LED(630 nm ± 10 nm)
光源强度	300 LUX (130 mm)
识读景深	45 mm ~ 450 mm
打印对比度	≥ 25%
条码旋转灵敏度	360°
条码倾斜灵敏度	45°
条码偏转灵敏度	45°
环境光照度	0 ~ 100,000 LUX
电气特性	
最大功耗	1.65 W
工作电压	DC 5 V
电 流	最大电流
	工作电流

待机电流	200 mA
重量	250 克
工作环境	
工作温度	-5℃~+45℃
储存温度	-40℃~+60℃
工作湿度	5% - 95% (无凝结?)
配置软件	Quick Set, Programming Guide, uTools Lite
国际认证	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

