



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

日本DENSO数据采集器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring

- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

DENSO BHT-100数据采集器



产品特点
卓越的二维(2D)码阅读能力
大型触摸屏
配置包括无线功能

详细参数

型号		BHT-103Q	BHT-103QF	BHT-102B	BHT-102BF	
控制部	CPU	32-bit?RISC				
	内存	8 MB			4 MB	
显示部	显示装置	FSTN液晶显示(4色度黑白画面)				
	分辨能力	200×320点				
	显示	字母数字	25行×16字			
		汉字(小字体)	25行×16字(半角: 25行×33字)			
	容量	汉字(小字体)	19行×12字(半角: 25行×25字)			
		汉字(标准字体)				
	触摸屏	有				
	背景光	有				
	识读方式		区域传感		长距离识读	
		识读范围 (识读幅宽)	60mm×44mm(识读距离)		380mm(读窗宽度: 50mm)	
识读条码种类	条码	EAN-8/13, UPC-A/E, Code 39, Codabar, ITF, Code 128, EAN-128		EAN-8/13, UPC-A/E, Code 39, Codabar, ITF, Code 128, UPC/EAN 补充条码, Code 93, STF (Standard 2 of 5), EAN-128		
	二维码	QR码, Micro QR code, PDF417, Maxicode, Data Matrix				
识读确认	红/绿2色 LED确认灯, 传呼, 振动					
通信部	光界面	接口方式	红外线(IrDA-SIR1.0 基准)			
		传输速度	最大115.2Kbps			
	连接器界面	接口方式	RS-232C			
		传输速度	最大115.2Kbps			
	RF 界面		FCC part 15(美国) ETSI ETS 300/328 和 CE EMC-EEC(欧洲)		FCC part 15(美国) ETSI ETS 300/328 和 CE EMC-EEC(欧洲)	
		频率	2.4GHz		2.4GHz	
通信距离		屋内: 75m(82?yd) 户外: 200m(230?yd)		屋内: 75m(82?yd) 户外: 200m(230?yd)		
通信速度	最大1.6Mbps		最大1.6Mbps			
工作时间	约20小时		约40小时			
辅助功能	日历钟, 振动, 恢复, 电池残量显示, 远距离唤醒					
电源部	主电源	锂电池				
	重量	约280g	约300g	约280g	约300g	
含电池						
环境要求	操作温度	-5℃~50℃				
	防滴漏性	IIS 防滴II型				

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

