



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

日本DENSO数据采集器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西铁城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohen

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

DENSO BHT-200系列无线手持数据终端

DENSO BHT-200系列QVGA彩色屏幕的数据采集器;轻巧的机身使您可以在任何地方快速和可靠地扫描, 尤其突出的是它能够快速处理捕捉到的数据并且容易使用,CCD扫描引擎由于没有活动部件保证了一流的可靠性, 扫描距离最大可达700mm, [0.635mm以上窄条],BHT-280QW-CE具有二维扫描功能.

产品特点

- Microsoft? Windows? CE 5.0
- 枪式手柄(可填充电池)
- 长距离扫描技术(70厘米)
- IEEE802.11b无线连接
- QVGA彩色大显示屏

注: B系列支持蓝牙通讯; Q系列支持二维码识读; W系列支持无线通讯.

详细参数

—200B型号参数

型号		BHT-212BW-CE	BHT-232BW-CE	BHT-262B-CE	BHT-262BW-CE	BHT-282B-CE	BHT-282BW-CE	
控制器	CPU	Intel?PXA270 Processor(Max 520MHz)						
	操作系统	Microsoft? Windows? CE 5.0						
	内存	RAM	128MB(User area 90MB)					
		FlashROM	64MB(User area 30MB)					
显示	尺寸	240 x 320 (QVGA)						
	显示设备	TFT Color LCD						
	背景灯	LED						
扫描装置	扫描系统	先进的扫描系统						
	扫描区域	-						
	读取码制	EAN-13/8,UPC-A/-E,UPC/EAN(With add-on codes), Interleaved 2 of 5,CODABAR, Code39, Code93, Code128(EAN 128),STF,MSI						
	分辨率	0.15mm(PCS=0.9 or more)						
键盘	键数	26键(数字键盘) + 2触发键	26键(数字键盘) + 3触发键	30键(全字母键盘) + 2触发键	30键(全字母键盘) + 3触发键	30键(全字母键盘) + 3触发键	30键(全字母键盘) + 3触发键	
	蜂鸣器	蜂鸣器, 振动器						
通信	红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2兼容)					
		传输速率	最大115.2kbps					
	范围	约 0.15米						
	无线接口	协议	IEEE802.11b	-	IEEE802.11b	-	IEEE802.11b	
		频率	2.4GHZ	-	2.4GHZ	-	2.4GHZ	
		范围	室内:约75米,室外:约150米	-	室内:约75米,室外:约200米	-	室内:约75米,室外:约200米	
调制技术		DSSS	-	DSSS	-	DSSS		
传输速率	11/5.5/2/1Mbps	-	11/5.5/2/1Mbps	-	11/5.5/2/1Mbps			
安全性	WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)	-	WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)	-	WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)			
电源	标准接口	RS-232C/USB 1.1						
	主电源	锂离子电池						
	第二电池(把手)	-	可用	-	-	可用		
环境需求	工作时间	约8小时	约16小时	约15小时	约8小时	约30小时	约16小时	
	操作温度	"-5°C to 50°C"						
	防水/尘	IP54						
重量	抗震	1.2米(30次摔落到混凝土地面)						
	重量	约380g	约460g	约360g	约380g	约440g	约460g	

— 200Q型号参数

型号		BHT-212QW-CE	BHT-262QW-CE	BHT-282QW-CE
控制器	CPU	Intel?PXA270 Processor(Max 520MHz)		
	操作系统	Microsoft? Windows? CE 5.0		
	内存	RAM	128MB(User area 90MB)	
		FlashROM	64MB(User area 30MB)	
显示	尺寸	240 x 320 (QVGA)		
	显示屏	TFT 彩色 LCD		
	背光	LED		
扫描系统	扫描系统	先进扫描系统		
	扫描区域	参阅附表		

扫描装置	识读码制	二维码	QR Codes, Micro QR Codes, DataMatrix(ECC200), PDF417, MaxiCode, EAN.UCC Composite, Micro PDF		
		一维码	EAN-13/8(IAN-13/8), UPC-A/-EUPC/EAN(With add-on codes), Interleaved 2 of 5, CODABAR(NW-7), Code39, Code128(EAN 128),RSS		
	分辨率	二维码	0.25mm(PCS=0.9 or more)		
		一维码	0.125mm(PCS=0.9 or more)		
	读取确认	2彩色LED (红色, 蓝色), 蜂鸣器, 振动器			
键盘	键数	26键 (数字键盘)	30键 (全字母键盘) + 2	30键 (全字母键盘) + 3	
			触发键	触发键	触发键
通信	红外接口	协议	红外线(IrDA-SIR Ver.1.2兼容)		
		传输速率	最大115.2kbps		
		范围	约 0.15米		
	无线接口	协议	IEEE802.11b		
		频率	2.4GHz		
		范围	室内:约75米,室外:约150米		
		调制技术	DSSS		
		传输速率	11/5.5/2/1Mbps		
	安全性	WEP40,128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)			
	标准接口	RS-232C/USB 1.1			
电源	主电源	锂离子电池			
	第二电池 (把手)	-			可用
	工作时间	约7小时	约7小时	约14小时	
环境需求	操作温度	"-5°C to 50°C"			
	防水/尘	IP54			
	抗震	1.2米(30次摔落到混凝土地面)			
	重量	约390g	约390g	约470g	

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

