



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: **400-1199-021**

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

条码新闻

人才招聘



条码产品

日本DENSO数据采集器

条码打印机

美国Intermec
美国斑马Zebra
美国Datamax
美国科立得Cognitive
美国Printronic
日本佐藤Sato
日本Ring
日本Toshiba-Tec
日本新盛shinsei
日本西铁城citizen
台湾Godex
台湾TSC
韩国Woosim
德国CAB

条码扫描器

美国intermec
美国Symbol
美国HHP(honeywell)
美国Metrologic
美国Microscan
美国PSC
意大利Datalogic
福建新大陆
台湾IMC
台湾Gyoung
台湾CipherLAB
日本DENSO
日本Opticon
日本东研tohken

数据采集终端

美国intermec
美国Symbol
美国Metrologic
美国HHP(honeywell)
美国双成
日本DENSO
日本Casio
日本keyence
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
福建新大陆
台湾CipherLAB
台湾Gyoung

无线局域网

美国intermec
美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

DENSO PT600数据采集器



DENSO PT600点阵式的LCD显示屏,可设定成8行x16栏或4行x12栏的显示画面,并能显示中文。
多层的电源管理系统,让两颗充电电池充分达到长效使用。57.6K的高速的序列通讯,以RJ45与红外光传输接口,提供使用者更方便的使用选择。

详细参数

型号	PT600
CPU	-
内存	标准1.5MB,可扩充到4.5MB
显示屏	普通LCD
键盘	26键
阅读器	雷射式扫描器(LASER SCANNER)
景深	20cm
可读条码	Code 11、Code39、Code 128、Codabar、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5
接口类型	9 PIN RS-232及9 PIN 扫描器界面
电池	镍氢环保充电电池, 备份电池:锂电池电气规格 +5V ±10%
工作温度	0°C~50°C
体积	176mm x(52/62mm)x(27/35)mm
重量	245g

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

