



全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

台湾TSC条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西城城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB



- 产品名称
- 列印模式
- 解析度
- 列印速度
- 最大列印宽度
- 列印长度
- 记忆体
- 感测器
- 外壳
- 操作面板
- 尺寸
- 指令集
- 通讯介面
- 软件
- 操作温度
- 储存温度
- 电气规格

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC

- 安规认证
- 纸张厚度
- 纸张类型
- 纸张宽度
- 最大纸卷尺寸
- 碳带轴心尺寸
- 碳带宽度
- 最大碳带长度

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

- 一维条码
- 二维条码
- 内建字型
- 字型旋转
- 图形种类
- 单机操作键盘
- 通讯介面
- 自动切刀
- 国际字型
- 记忆体扩充

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件

台湾tsc ttp-245条码标签打印机

| TTP-245 | 热转式/热感式 | TTP-343 |
|--|---|-------------------|
| 203dpi(8dots/mm) | | 300dpi(12dots/mm) |
| 每秒5" (127mm) | | 每秒3"(76mm) |
| 108mm | | 104mm |
| 1000mm(39") | | 420mm(16") |
| | 2MB Flash ROM,2MB DRAM | |
| 纸张间距, 纸张用尽, 碳带用尽, 碳带即将用尽, 黑标, 印字头抬起, 机壳开放 (选购), 纸张即将用尽 (选购), 自动剥离 (选购) | ABS | |
| | LED指示灯 (待机), 按键 (出纸) | |
| | 213 mm W×314 mm D×188mm H | |
| | TSPL,TPL,TPLE,TPLZ&TPLD TSP2,TPLE | |
| | RS232, Centronics Parallel Ports 并存 ,USB(v1.1) | |
| | Bar Tender 7.75 UltraLite, Windows Drivers,Windows DLL | |
| | 50C~400C | |
| | -40C~60C | |
| | 100~240交直流通用自动转换电源供应 | |
| | FCC Class B, CE Class B, C-Tick, BSMI, CCC, UL, CUL, TUV/GS | |
| | 0.06mm~0.19mm | |
| | 纸卷式, 标签式,折叠纸... | |
| | 50.8 mm~112mm(2"~4.4") | |
| | 5" | |
| | 25.4mm | |
| | 25.4mm~110mm(1"~4.33") | |
| | 300m | |
| | Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、B、C、 Code11,Codebar,"" interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET | |
| | PDF-417,Maxicode,DataMatrix | |
| | 8种内建字型, 一种TTF字型, Windows 字型可透过软件下载使用 | |
| | 0o, 90o, 180o, 270o | |
| | 支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式, 图形可透过软件自由放大、缩小、旋转 | |
| | KU-007 Plus 程式化, 中文显示键盘 | |
| | USB,RS-422/485 介面, 内部网络连接器 | |
| | 4"宽 (纸张厚度<=0.25mm) | |
| | 繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡 | |
| | 记忆体最大可扩充至SMB Flash ROM | |

版权所有(C) 2006-2011 上海全亨科技
地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.cn
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

